

小型整経機 (WKMC) / 経編機、整経機、自動制御機器についてのご相談は株式会社黒瀬へ

# 小型整経機 (WKMC)

## 小型整経機

8インチ幅、鏑径420mmビーム用の小型整経機(型式WKMC)を製作しました。標準機の本体横幅が約1.8mなのに対し、当機の本体横幅は約1.2mとなっており省スペース化を実現しております。コンピュータ制御による円周コントロールをおこなうことにより、標準機に劣らない整経品質を確保しております。

標準機と同様に毛羽発見器やカメラ式糸切れ発見器、除電装置といったオプション装置も取付可能です。

使用するビームやご要望に応じて開発、製作、カスタマイズすることが可能です。

## 参考画像

### ▶ 小型整経機本体部



### ▶ ガイドローラー



### ▶ 主箆



### ▶ フロントローラー



#### 《基本仕様》

1. 型式: WKMC7-16
2. 使用ビーム: 幅8インチ、鏑径420mm
3. 最高糸速: 400m/min
4. 張力制御: パウダーブレーキ方式
5. ビーム外周制御: 弊社製周長コントローラ
6. メインモータ: 3.7kw(ベルト駆動)
7. フロントローラ: コルクφ80×梨地φ80 ギヤ連結
8. メインブレーキ: 電磁ブレーキ(単板)
9. ビームリフト: なし
10. ビームチャック: 手動
11. 主箆: 平箆(左右開閉: 電動)

経編機、整経機、自動制御、レトロフィットのことなら株式会社黒瀬



株式会社 黒瀬  
KUROSE CO.LTD.

〒911-0844  
福井県勝山市鹿谷町西遅羽口16-14  
(16-14, Nishi, Shikatani, Katuyama,  
Fukui, 911-0844, JAPAN)  
TEL/FAX 0779-89-2095