

# 整経機 (WKM)

## 整経機 (WKM)

最高糸速は800m/minまで、ビームチャック・ビームリフトは電動、ビーム外周制御は内蔵。  
マシンがコンパクトな為、省スペースでの据え付けが可能となりお客様のニーズにお応えできる整経機となっております。  
また、ガイドローラー無し（主箆自動上昇、レーザーによる外周測定）タイプもございます。

### ▶ 整経機



### ▶ ガイドローラー



### ▶ フロントローラー



### ▶ 整経機本体部



#### 《基本仕様》

1. 形式:WKM 21-30
2. 使用ビーム:21"×21"、21"×30"
3. 最高糸速:600m/min (800m/min)
4. ビーム外周制御:付
5. メインモーター:7.5kW(ベルト駆動)
6. フロントローラモーター:3.7kW(ベルト駆動)
7. ガイドローラ:硬質クローム梨地
8. フロントローラ:コルク/硬質クローム梨地
9. ビームリフト:電動
10. ビームチャック:電動
11. 操作パネル:タッチパネル10.4型
12. 主箆:V箆(左右開閉:電動)
13. ディアポロビーム:電動
14. 毛羽発見器:付

経編機、整経機、自動制御、レトロフィットのことなら株式会社黒瀬



株式会社 黒瀬  
KUROSE CO.LTD.

〒911-0844  
福井県勝山市鹿谷町西遅羽口16-14  
(16-14,Nishi,Shikatani,Katuyama,  
Fukui,911-0844,JAPAN)  
TEL/FAX 0779-89-2095